

SPIROTEC SUPERFLEX

Tlaková a sací hadice pro fekálie a kapaliny

10552



Provozní teplota: -25°C až +60°C

Bezpečnost: 3 : 1

Norma: -

Výztuha: Spirála z tvrdého PVC - bílá

Materiál: Měkčené PVC - modré, elastické provedení

Použití: Sání a výtlač kapalin a vody, práce při nízkých teplotách, čištění kanalizací, určena zvláště pro cisternové a fekální vozy.

Koncovky: Šroubení fekální - pro DN 110 hliníkové savicové šroubení;

Rychlouzávěr - pro DN 105 ocelový savicový rychlouzávěr;

Hasičské rychlospojky (STORZ) - A, B; Ca D;

Rychlospojkový systém PERROT, BAUER a ITAL

PRŮMĚR vnitřní / vnější	PODTLAK (bar)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
25 / 32,6	0,90	0,41	7,0	125	50	025/000-CL005-03387
32 / 40,0	0,90	0,60	7,0	160	50	032/000-CL005-03387
35 / 43,4	0,90	0,65	6,0	175	50	035/000-CL005-03387
38 / 45,0	0,90	0,70	6,0	180	50	038/000-CL005-03387
40 / 49,0	0,90	0,73	6,0	200	50	040/000-CL005-03387
45 / 54,0	0,90	0,84	6,0	225	50	045/000-CL005-03387
50 / 59,6	0,90	1,00	6,0	250	50	051/000-CL005-03387
60 / 70,0	0,90	1,35	4,5	300	30	060/000-CL004-03387
63 / 73,4	0,90	1,40	4,5	315	30	063/000-CL004-03387
70 / 81,0	0,90	1,50	4,5	350	30	070/000-CL004-03387
76 / 87,0	0,90	1,65	4,0	380	30	076/000-CL004-03387
80 / 92,6	0,90	1,85	3,5	400	30	080/000-CL003-03387
90 / 102,6	0,90	2,10	3,5	450	30	090/000-CL003-03387
100 / 113,4	0,90	2,70	3,0	500	30	100/000-CL003-03387
105 / 118,8	0,90	2,80	3,0	510	30	105/000-CL003-03387
110 / 124,0	0,90	3,00	3,0	550	30	110/000-CL003-03387
120 / 135,0	0,90	3,30	2,5	600	30	120/000-CL003-03387
125 / 140,0	0,90	3,50	2,5	630	30	125/000-CL002-03387
150 / 167,0	0,90	4,60	2,0	750	30	150/000-CL002-03387

SPIROTEC PYROS

Tlaková a sací hadice pro fekálie a kapaliny

10550



Provozní teplota: -25°C až +60°C

Bezpečnost: 3 : 1

Výztuha: Spirála z tvrdého PVC - bílá

Materiál: Měkčené PVC - červené, s příměsí NBR, elastické provedení

Použití: Sání a výtlač kapalin a vody, práce při nízkých teplotách, čištění kanalizací, určena zvláště pro cisternové a fekální vozy. Díky spec. materiálu s příměsí NBR je zaručena vysoká pevnost i ohebnost při nízkých teplotách. Též vhodná pro požární sport.

Koncovky: Šroubení fekální - pro DN 110 hliníkové savicové šroubení;

Rychlouzávěr - pro DN 105 ocelový savicový rychlouzávěr;

Hasičské rychlospojky (STORZ) - A, B a C;


Rychlospojkový systém PERROT, BAUER a ITAL

PRŮMĚR vnitřní / vnější	PODTLAK (bar)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
51 / 60,0	0,90	1,00	5	160	50	051/000-CL005-04487
76 / 86,0	0,90	1,70	4	250	30	076/000-CL004-04487
80 / 93,0	0,90	1,80	4	280	30	080/000-CL004-04487
102 / 113,4	0,90	2,70	3	330	30	100/000-CL003-04487
105 / 118,4	0,90	2,75	3	335	30	105/000-CL003-04487
110 / 125,0	0,90	3,00	3	360	30	110/000-CL003-04487
127 / 142,0	0,90	3,60	3	410	30	127/000-CL003-04487

SPIROTEC SUPERELASTIC RED

Tlaková a sací hadice pro fekálie a kapaliny

10570



Provozní teplota: -25°C až +60°C

Bezpečnost: 3 : 1

Výztuha: Spirála z tvrdého PVC - červená

Materiál: Měkčené PVC - modrá, elastické provedení

Použití: Sání a výtlač kapalin a vody, práce při nízkých teplotách, čištění kanalizací, určena zvláště pro cisternové a fekální vozy. Hadice má vystouplou spirálu proti jejímu odírání.

Koncovky: Šroubení fekální - pro DN 110 hliníkové savicové šroubení;

Rychlouzávěr - pro DN 105 ocelový savicový rychlouzávěr;

Hasičské rychlospojky (STORZ) - A, B a C;

Rychlospojkový systém PERROT, BAUER a ITAL

PRŮMĚR vnitřní / vnější	PODTLAK (bar)	HMOT. (kg/m)	TLAK (bar)	OHYB (mm)	BALENÍ (m)	OBJEDNACÍ KÓD
51 / 62,0	0,90	0,9	5	200	50	051/000-CL005-03487
60 / 71,2	0,90	1,1	5	240	50	060/000-CL005-03487
63 / 75,0	0,90	1,3	5	240	50	063/000-CL005-03487
70 / 83,0	0,90	1,6	4	280	50	070/000-CL004-03487
76 / 89,0	0,90	2,0	4	300	30	076/000-CL004-03487
80 / 93,0	0,90	2,1	4	320	30	080/000-CL004-03487
90 / 103,4	0,90	2,6	4	360	30	090/000-CL004-03487
102 / 116,8	0,90	2,9	3	400	30	102/000-CL003-03487
105 / 119,8	0,90	3,0	3	420	30	105/000-CL003-03487
110 / 125,0	0,90	3,1	3	440	30	110/000-CL003-03487
120 / 136,0	0,90	3,6	3	480	30	120/000-CL003-03487
127 / 143,6	0,90	3,9	3	510	30	127/000-CL003-03487
130 / 147,0	0,90	4,1	3	520	20	130/000-CL003-03487
152 / 170,0	0,90	5,0	2	610	20	152/000-CL002-03487
160 / 178,8	0,90	5,6	2	640	20	160/000-CL002-03487